

SKU: PROD-MK46

ESPECIFICACIONES



FLOTABILIDAD: 120N

* Cumple con Norma MSC81 (70)
(Certificado sobre las pruebas de los dispositivos de salvamento)



CAPACIDAD DE PESO TOTAL: 150KG



MATERIAL: CÉLULA DE FLOTACIÓN URETANO



FABRICACIÓN: NYLON 420D Y TPU



ESTUCHE EXTERIOR: NYLON CORDURA EN COLOR NEGRO



CON 2 CILINDROS DE CO2 DE 32 G



TIEMPO DE EXPANSIÓN: MENOR A 5 SEG



TEMPERATURA DE USO: -30°C + 65°C



SILBATO DE 93 DECIBELES

* Cumple con Norma MED37721WS
(Certificado sobre el nivel de ruido que emite y su empleo en la industria naval)



TUBO ORAL PARA INFLADO MANUAL



FLASH LIGHT COLOR BLANCA

* Cumple con Norma USCG-161.12
(Certificado sobre la luz de indicación de posición para la salvaguarda de la vida)



Dongguan Eyson
Lifesaving Equipment Co., Ltd

EXPANSIÓN AUTOMÁTICA



EXPANSIÓN MANUAL



RINA

CERTIFICACIONES: RINA | MED137721WS | MED282020WS | MED152121WS | IEC60945:2002 | IEC60945 | ISO24408:2005

